



## Szorowarki

### T1

Szorowarka cylindryczna w obudowie kompaktowej. Szerokość robocza 38 cm, waga 44kg, nacisk 15 kg, zbiorniki w formie pojemników z uchwytami, zasilanie kablowe.



### T2

Szorowarka bateryjna, szerokość robocza 43 cm, ręcznie prowadzona, łatwe w czyszczeniu zbiorniki, prosta obsługa, niski poziom hałasu.



### T3

Bateryjnie zasilana szorowarka 43 cm szerokość robocza, szczotka tarczowa (napęd od szczotki), lub 50 cm szerokość robocza, maszyna dwu-tarczowa (własny napęd), szorowarka ręcznie prowadzona, wysokowydajne baterie, łatwe w czyszczeniu zbiorniki, prosta obsługa, niski poziom hałasu. Pojemność zbiorników 40/40L. Dostępna także w wersji FaST™ (Technologia Czyszczenia Pianą) oraz ec-H2O™ (Technologia Jonizacji Wody).



### T5

Bateryjnie zasilana szorowarka o szerokości roboczej 60-70-80 cm (dyskowa), 65-80 cm (cylindryczna), szorowarka ręcznie prowadzona, wysokowydajne baterie, łatwe w czyszczeniu zbiorniki, prosta obsługa, niski poziom hałasu. Pojemność zbiorników 85/102L. Dostępna także w wersji FaST™ (Technologia Czyszczenia Pianą) oraz ec-H2O™ (Technologia Jonizacji Wody).



### 5680

Bateryjnie zasilana szorowarka 80 cm szerokość robocza (dyskowa lub cylindryczna), system obsługi Quick-Train™, uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku, szczególnie przydatna w obiektach przemysłowych, zbiornik czysty i brudny 114 L. Dostępna także w wersji FaST™ oraz ec-H2O™.

- (1) FaST - Foam Scrubbing Technology
- (2) ES - Extended Scrubbing
- (3) ec-H2O - Electrically converted water



## Szorowarki samojezdne

### T7

Mikro szorowarka, szerokość robocza 65 cm lub 80 cm (dyskowa lub cylindryczna), uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku, łatwe w czyszczeniu zbiorniki, zbiornik roztworu oraz zbiornik na zużyty roztwór 110 L. Dostępna także w wersji FaST™ (Technologia Czyszczenia Pianą) oraz ec-H2O™ (Technologia Jonizacji Wody).



### 7100

Szorowarka zasilana bateryjnie, szerokość robocza 70 cm lub 80 cm, zbiornik czystego i zużytego roztworu, każdy po 113 L, dostępny w wersji EST™ (system recyrkulacji roztworu), dostępna ze szczotkami dyskowymi lub cylindrycznymi, zwarta i wydajna maszyna przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni. Dostępna także w wersji FaST™.



### T15

Szorowarka zasilana bateryjnie, szerokość robocza 90 cm, pojemność zbiornika czystej wody 170 L i brudnej 210 L, posiada system recyrkulacji roztworu EST™, uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku, jest dostępna ze szczotkami cylindrycznymi lub dyskowymi. Dostępna także w wersji FaST™ oraz ec-H2O™.



### 7300

Szorowarka w wersji bateryjnej, szerokość robocza 102 cm, pojemność zbiorników każdy po 216 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku, dostępna ze szczotkami dyskowymi lub cylindrycznymi. Dostępna także w wersji FaST™.



### T20

Szorowarka z napędem LPG lub Diesel, szerokość robocza 147 cm, pojemność zbiornikaczystego 303L i brudnego 360 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku. Dostępna także w wersji FaST™.



### 550

Napęd LPG, Diesel lub elektryczny, szerokość robocza 127 cm, pojemność zbiornika czystego 530 L i brudnego 454 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), system kierowania zapewniający dużą zwrotność.



### M20

Napęd LPG lub Diesel, szerokość robocza z szorującą szczotką boczną 137 cm, z zamiatającą szczotką boczną 142 cm, pojemność zbiorników 212 L i brudnego 276 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), pojemność zbiornika na odpady 110 L, obsługa zmiatarko-szorowarki za pomocą jednego przycisku. Dostępna także w wersji FaST™.



### 8300

Zasilanie bateryjne, szerokość szczotek 100 lub 120 cm, pojemność zbiorników 216 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), pojemność zbiornika na śmieci 85 L, uruchamianie maszyny za pomocą jednego przycisku, dostępna ze szczotkami cylindrycznymi i dyskowymi. Dostępna także w wersji FaST™.



### M30

Napęd LPG lub Diesel, szerokość robocza 122 cm, z zamiatającą szczotką boczną 162 cm, pojemność zbiornika czystej wody 284 L, brudnej wody 360 L, z systemem recyrkulacji roztworu (EST™), pojemność zbiornika na odpady 276 L. Dostępna także w wersji FaST™.



## Zamiatarki

### 110

Mechaniczna zmiatarka, zbiornik na śmieci 30 L, szerokość czyszczonej ścieżki 69 cm regulowany docisk szczotki.



### S8

Kompaktowa, zasilana bateryjnie, niezwykle zwrotna zmiatarka z wbudowaną ładowarką. Szerokość robocza 67 cm, pojemność zbiornika 35 L i tylnego 20 L.



### S12

Zamiatarka w wersji bateryjnej, szerokość robocza 90 cm z pojedynczą szczotką i 110 z podwójną szczotką, pojemność zbiornika na odpady 85 L.



### 6100

Zamiatarka w wersji bateryjnej, szerokość robocza 76 lub 96 cm (dwustronna szczotka boczna), pojemność zbiornika na odpady 85 L, wyjątkowo kompaktowa konstrukcja z opcją Vacuum wand.



### 6200

Zamiatarka w wersji LPG, Diesel lub bateryjnej, max. szerokość robocza 140 cm, pojemność zbiornika na odpady 125 L, hydraulicznie unoszony kosz samowyladowczy do wysokości 135 cm.



### 6400

Zamiatarka w wersji LPG, Diesel lub bateryjnej, szerokość robocza 127 cm, pojemność zbiornika na odpady 319 L, przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach.



### S30

Zamiatarka z niezrównanym systemem kontroli kurzu, szerokość robocza z jedną szczotką boczną 159 cm, z dwoma szczotkami 203 cm, pojemność zbiornika na odpady: 395 L łatwa obsługa, duży komfort pracy operatora, niski poziom hałasu.



### 800

Zamiatarka w wersji Diesel, szerokość robocza 168 cm, pojemność zbiornika na odpady 850 L, wysokość wyladowcza kosza 183 cm, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach.



### Sentinel™

Napęd Diesel, max. szerokość robocza 320 cm, pojemność zbiornika na odpady 2600 L, wysokość wyladowcza do 2,6 m, prędkość do 20 km/h, wspomaganie na cztery koła, zmiatanie w każdych warunkach atmosferycznych.każdych warunkach atmosferycznych.



## Maszyny do sprzątania terenów zewn trznych



### B2/B4

Lekki odkurzacz przystosowany do zbierania śmieci na terenach zewnętrznych, ręczny, szerokość robocza 75 cm, duża siła ssąca, wysoka pojemność użytkowa worka 260 L, wytrzymała konstrukcja, duże koła jezdne, regulowana głowica. B4 posiada system napędowy.



### ATLV™ 4300

Szerokość pracy: 122 cm, pojemność zbiornika na śmieci 415 L, czyści ulice, chodniki i trawniki, pokonuje różnice poziomów.



### Green Machines 414

Bardzo zwrotna maszyna z napędem Diesel, szerokość robocza 117 cm, pojemność zbiorników do 284 L. Możliwość prowadzenia za maszyną i jazdy na maszynie.



### Green Machines 424

Maszyna z napędem Diesel, prędkość transportowa 16 km/h, bardzo zwrotna, szerokość robocza 117 cm, pojemność zbiornika 284 L.



### Green Machines 636

Maszyna z napędem Diesel, prędkość transportowa 32 km/h, szerokość robocza 123-205 cm, pojemność zbiornika 1 m3. Technologia CloudMaker™ Dust Control - zraszanie kurzu podczas zmiatania.



### A60

Maszyna napędzana silnikiem Diesel Euro 4, szerokość robocza 140-210 cm, pojemność zbiornika 1,7 m3, wysokość wyladowcza do 140 cm, stalowy zbiornik na odpady.



### A80

Zwrotna maszyna napędzana silnikiem Diesel Euro 4, szerokość robocza 215 cm (z trzecią szczotką boczną do 315 cm), pojemność zbiornika 3,8 m3, wysokość wyladowcza do 170 cm, ładowność 6350 kg.

**TENNANT CEE GmbH**  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tenant-cee.com

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tenantco.com

[www.tenantco.com](http://www.tenantco.com)

## Urządzenia do czyszczenia dywanów

### R3

Technologia ReadySpace do codziennej konserwacji, gotowość użytkowania powierzchni po 30 minutach. Obudowa kompaktowa, szerokość robocza 38 cm, zbiorniki w formie pojemników z uchwyty, pojemność 19 L, zasilanie kablowe, poziom hałasu 69 dBA.

### 1210/1215

Ekstraktor do dywanów ze zbiornikiem, szerokość robocza 27 cm i 30 cm, (1215) dostępne różne końcówki do wykładzin, tapicerki oraz twardych powierzchni.

### E5

Ekstraktor do dywanów ze zbiornikiem, obudowa kompaktowa, szerokość robocza 38 cm, zbiorniki w formie pojemników z uchwyty, pojemność 19 L, zasilanie kablowe, poziom hałasu 69 dBA.

### 1610

Maszyna do czyszczenia dywanów z podwójną mocą baterii, szerokość robocza 56 cm, 80 l zbiornik na zużyty roztwór. Technologia ReadySpace do codziennego utrzymania czystości.

### 250

Trzystopniowa dmuchawa do suszenia wykładzin, skraca czas schnięcia do 50%. Waga 13,5 kg redukuje czas pracy do 50%.

## Maszyny jednotarczowe

### F3

Bardzo cicho pracująca maszyna jednotarczowa, szerokość robocza 43 cm, prędkość obrotowa szczotki 165 obr/min, poziom hałasu tylko 59 dBA.

### F8

Wysokoobrotowa maszyna jednotarczowa, o prędkości obrotowej 400 obr/min, szerokość robocza 43 cm, poziom hałasu 59 dBA, opcjonalnie zespół odkurzacza oraz zespół natryskowy.

### F12

Dwubiegowa maszyna jednotarczowa, bardzo mocna, a zarazem bardzo cicha, szerokość robocza 43 cm, wybór pomiędzy prędkościami 190 obr/min i 380 obr/min. Poziom hałasu 65 dBA.

### 2120

Szerokość robocza 43 cm, maszyna jednotarczowa do wszechstronnego zastosowania, 155 obr/min, poziom hałasu tylko 56 dBA. Opcjonalnie zbiornik na roztwór i urządzenie spryskujące.

### 2140

Przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach, szerokość robocza 43 cm, 155 obr/min, poziom hałasu tylko 56 dBA, duży wybór akcesoriów.

## Polerki

### B1

Wysokoobrotowa jednotarczowa polerka, 1100 obr/min, szerokość robocza 51 cm, standardowo posiada uchwyt padu.

### 2370

Maszyna Ultra-hihgt-speed 1700 obr/min, szerokość robocza 51 cm, poziom hałasu tylko 65 dBA, pasywne odsysanie kurzu do worka, regulowany docisk głowicy, standardowo posiada uchwyt padu.

### 2550

Baterijna, wysokoobrotowa polerka jednotarczowa z napędem trakcyjnym oraz systemem kontroli kurzu, szerokość pracy 51 cm, prędkość padu: 2000 rpm. Regulowana prędkość jazdy oraz regulowany docisk do podłoża.

## Odkurzacze

### 3090

Odkurzacze plecakowy, lekki i cichy, chroniący plecy operatora przed przegrzaniem, dzięki cichej pracy oraz unikalnemu systemowi filtrów przeznaczony jest do sprzątania biur lub sklepów, także w godzinach pracy. Pojemność worka papierowego: 6L, poziom hałasu 56-59 dB, waga 4,5 kg.

### V5

Wielofunkcyjny, kompaktowy odkurzacze do pracy na sucho, posiada rozbudowany system filtrów i emituje nieduży poziom hałasu: 58dB, pojemność worka papierowego: 8 L, waga 5,5 kg Opcjonalnie dostępny filtr HEPA.

### V10

Przemysłowy odkurzacze do pracy na sucho oraz na mokro, z dużym zbiornikiem na roztwór 16 L, poziom hałasu 70 dB, waga 11,5 kg.

### V12

Przemysłowy odkurzacze do pracy na sucho oraz na mokro, z dużym zbiornikiem na roztwór 25 L, poziom hałasu 70 dB, waga 13 kg

### V14

Przemysłowy odkurzacze do pracy na sucho i mokro, z wózkiem pomocniczym i zbiornikiem na roztwór 48 L poziom hałasu 75dB, waga: 32 kg. Bogaty wybór akcesoriów dodatkowych. Dwa silniki ssące.

### V26

Odkurzacze pionowy z szerokością roboczą 38 cm lub 45 cm, posiada dwa silniki. Niewielka waga, duża prędkość obrotu szczotek (4500-5000 obr/min.) pojemność worka papierowego: 4.5 L, niski poziom hałasu, znakomity system filtrujący.

## EUROPEJSKI PRZEGLĄD PRODUKTÓW



*Tworzymy czysty, bezpieczny świat*

- Wyższa jakość czyszczenia
- Innowacje kierowane głębokim zrozumieniem
- Twój partner w sukcesie